

FSW5

Walk-behind sweeping machine

Verfügbar mit:



Safe Air

MEHRSTUFIGES
LUFTFILTERSYSTEM



Kleine Kehrmachine, praktisch und unkompliziert
bei Bedienung und Wartung

 **FIMAP®**

FSW5 ist eine Nachläufer-Kehrmaschine, die mit oder ohne Antrieb verfügbar ist. Sie wurde dafür entwickelt, die Arbeit des Bedieners so weit als möglich zu vereinfachen und die Arbeitsleistung dementsprechend zu steigern. Die Bedienung wird durch wenige intuitive Steuerungsfunktionen erleichtert und ist dank der außergewöhnlich leichten Manövrierbarkeit und der Möglichkeit, die Höhe des Griffs an die Erfordernisse des Bedieners anzupassen, besonders komfortabel. Der Kehrgutbehälter hat ein großes Fassungsvermögen und lässt sich mühelos leeren.

Die aus hochdichtem Polyäthylen gegossene Karosserie schützt und ist mit seitlichen Puffern ausgerüstet, um die Bauteile im Innern zu schützen. Sie kann komplett geöffnet werden, um bei eventuell erforderlichen Eingriffen an der Maschine einen vollständigen Zugang und eine komplette Sicht zu

ermöglichen. Die Wartung ist einfach und erfordert kein Werkzeug, nicht einmal bei Einstellung und Austausch der Bürsten.

Die Maschine kann mit dem mehrstufigen Filtersystem des Bereichs Safe Air ausgestattet werden, das aus einem Plattenfilter und einem HEPA-Filter für die Rückleitung der gereinigten Luft in die Umgebung besteht, um die Sicherheit der dort anwesenden Personen und des Bedieners zu gewährleisten. Der optionale elektrische Rüttelfilter hilft, den Filter sauber zu halten und die Arbeitsleistung zu steigern.

Geeignet sowohl für Innenräume einschließlich solcher, die mit Gegenständen verstellt sind, als auch für Außenbereiche wie Wege, Parkplätze und Lagerhallen sowie für den industriellen Bereich, Horeca, Automobilbereich und Tankstellen.



MEHRSTUFIGES LUFTFILTERSYSTEM



HEPA-Filter
Hohe Filterleistung für feinste
Staubpartikel
(0,3 µm – 99,9% efficiency)

Plattenfilter aus Polyester
oder aus Papier



Die Motorhaube lässt sich vollständig öffnen und bietet kompletten Zugriff auf alle Bauteile im Innern



Für die Durchführung der
regulären Wartungsarbeiten
und den Austausch der
Bürsten ist kein Werkzeug
erforderlich

SERIENMÄSSIGE UND AUF ANFRAGE ERHÄLTICHE AUSSTATTUNG	FSW5 B	FSW5 Bt
COMFORT		
Stundenzähler	•	•
ON/OFF Ansaugung (zum Schutz des Filters bei der Reinigung auf nassen Oberflächen)	•	•
Mittelbürste mit Einstellung ohne Werkzeuge	•	•
In 3 Positionen verstellbarer Führungsriff	•	•
Eingebautes Batterieladegerät	○	○
PRODUKTIVITÄT		
Antrieb	–	•
Rechte Seitenbürste	•	•
Manueller Rüttelfilter	•	•
Elektrischer Rüttelfilter	○	○
FFM (Fimap Fleet Management)	○	○
SICHERHEIT		
Sicherheitsschlüssel	•	•
LED Fernscheinwerfer (vorne)	○	○
UMWELT		
Motorhaube aus recyceltem Kunststoff	○	○
Plattenfilter aus Papier	•	•
Plattenfilter aus Polyester	○	○
HEPA-Filter	○	○

• STANDARD ○ AUF ANFRAGE – NICHT ERHÄLTICH

TECHNISCHE DATEN		FSW5 B	FSW5 Bt
Theoretische Produktivität	bis zu m²/h	2275	2600
KEHRAGGREGAT			
Arbeitsbreite mit zylindrischer Mittelbürste	mm	500	
Arbeitsbreite mit Seitenbürsten	(Anz.) mm	(1) 650	
SCHMUTZSAMMELSYSTEM			
Maximales Volumen des Kehrgutbehälters	l	50	
Ablasstyp		manuell	
BATTERIEN			
Versorgung/Antrieb	V	12/semi aut.	12/aut.
Batterien	(Anz.) V/Ah	(1) 12/150 SÄURE (1) 12/134 GEL (1) 12/100 (Li-ion)	
Reichweite Batterie*	bis zu h	2 (Li-ion) *	
ABMESSUNGEN			
Abmessungen der Maschine (L x H x B)	mm	1265 900 660	
Maschinengewicht leer ohne Batterien	kg	76	79

* Autonomie kalkuliert nach einem kontinuierlichen Arbeitszyklus

DIE ZERTIFIZIERUNGEN



ANERKENNUNGEN

